

# LSS



## LSS Bühnenflachleitungen

LSS bietet für die szenische Beleuchtung von Theaterhäusern speziell angefertigte Bühnenflachleitungen an. Schwerentflammbare, textile Umhüllungen geben einen optimalen Schutz vor mechanischen Einwirkungen bei gleichzeitig maximaler Beweglichkeit. Durch eine besondere Verarbeitung bieten die schwarzen Baumwoll-Leinwandgewebeumhüllungen von LSS eine besondere Sicherheit gegen das Verschieben der innenliegenden Kabel. Dadurch werden die Bühnenflachleitungen regelrecht in und aus den Auffangkörben geführt und arbeiten so absolut geräuscharm.

LSS Bühnenflachleitungen zeichnen sich durch besondere Detailarbeiten aus. Zugentlastungsklemmen mit Ledermanschetten oder ein besonders ausgearbeiteter Kantenschutz durch mehrlagigen Saum sind nur die auffallendsten Besonderheiten. Mit einem Gewicht von 390g/qm sind die Umhüllungen überaus leicht.

Jede LSS Bühnenflachleitung ist eine individuelle, projektbezogene Anfertigung. Sie können über Umlaufrollen geführt und in Körben abgelegt werden. Ein nachträglicher Einbau in bestehende Anlagen, unter Beibehaltung einer bereits bestehenden elektrischen und/oder mobilen Einrichtung, ist möglich.

## Technische Spezifikationen:

<b>Material Umhüllung</b>	Textilgewebe Baumwolle/Leinen
<b>Farbe Umhüllung</b>	Wahlweise schwarz oder weiß
<b>Brandverhalten</b>	Schwer entflammbar nach DIN 4102-B
<b>Maximaler Querschnitt der Kabel</b>	16mm <sup>2</sup>
<b>Maximale Breite Flachbandleitung</b>	400mm weitere Breiten abhängig von der Gesamtlänge möglich
<b>Abmessungen</b>	Höhe: bis 25mm Länge: unbegrenzt
<b>Gewicht</b>	390 g/m <sup>2</sup>



Für weitere Informationen: [www.lss-lighting.de](http://www.lss-lighting.de) oder