


LSS



4 Kanal KBL Dimmer

Netzteil mit DMX Steuerung für LSS Blaulichtleuchten KBL Version 24N

Features:

- Spannungsversorgung für maximal 37 Blaulichtleuchten KBL Version 24N
Bei beliebiger Aufteilung auf die Kanäle (auch auf ein Kanal möglich)
- optoisolierter Eingang DMX512
- DMX-Protokollerkennung durch Signalauswertung
- Einstellung des Schaltverhaltens bei Ausfall des DMX-Signals ("hold" oder "off")
- DMX-Steuerung und Feinabstimmung für jeden Ausgang separat
- Linearreglung, kein gesonderter EMV-Schutz notwendig
- Einbaufertig für Hutschiene TS 35mm
- Ausgangsseitig kurzschlussfest und Überlast geschützt

DMX-Eingang	1x Steckverbinder, Potentialtrennung durch Optokoppler
Ausgänge	4x Steckverbinder, 2,5mm ²
Anzeigen	DMX: LED gelb Power: LED grün Überlast: LED rot Ausgangspegel: LED gelb
Spannungsversorgung	20...28V DC / max. 0,75A
RoHs-konform	ja
Abmessungen	B x T x H 205 x 72 x 90mm
Gewicht	0,4 kg
Bestellnummer	5058