

LSS



LED-Umgangsleuchte

Die LSS *LED-Umgangsleuchte* ist für die Beleuchtung von Arbeitswegen auf Galerien und Gängen entwickelt worden. Die Leuchte besitzt ein kompaktes Design sowie energiesparende und wartungsfreie Weiß- und Blaulicht-LEDs, die mit Vorsätzen ab Werk ausgerüstet werden können. Somit eignet sich die *LED-Umgangsleuchte* besonders für den Theater- und Studiobetrieb.

Die LSS *LED-Umgangsleuchte* kann als Teil einer Beleuchtungsanlage mit DMX-Ansteuerung eingesetzt werden. Im DMX-Betrieb wird zusätzlich RDM unterstützt und folgende Geräteinformationen und Geräteeinstellung können ausgelesen und konfiguriert werden: DMX-Adressen aller Kanäle, Einstellung 8Bit/16Bit-Betrieb, Geräte-Name, Gerätetemperatur, Warnmeldungen, Geräteversion, Hersteller, Gerätetyp, Betriebsstunden, Einschaltvorgänge, Laden von Default-Werten, Geräte-Reset und automatische Identifikation. Die *LED-Umgangsleuchte* kann aber auch als Einzelleuchte ohne Netzwerkanbindung eingesetzt werden. In diesem Fall werden mit Hilfe der Adressschalter die Helligkeitswerte prozentgenau eingestellt.

Die LSS *LED-Umgangsleuchte* kann zwischen Weiß- und Blaulicht manuell oder per DMX umgeschaltet werden. Durch diese Umschaltung können z.B. Proben- und Vorstellungsbetrieb optisch signalisiert werden.

Die Spannungsversorgung der LSS *LED-Umgangsleuchte* erfolgt über Power-DMX. Mittels DMX-THRU können bis zu acht Umgangsleuchten pro Zuleitung gleichzeitig betrieben werden.

Technische Spezifikationen:

Leuchtmittel	Zweifarbige LEDs (blau und weiß)
Lichtstrom	Blaulicht: ca. 400lm Weißlicht: ca. 1800lm
Anschlüsse	DMX-In: XLR-4polig male, nach DIN 56930-2 DMX-THRU: XLR-4polig female Potentialtrennung mittels Optokoppler
DMX-Adressierung	Über drei Drehschalter (100er, 10er, 1er) und Set-Taste
Spannungsversorgung	24V DC Power-DMX
Stromaufnahme	Max 1,1A
Anzahl Leuchten pro DMX-Zuleitung	Max. 8
Kabelquerschnitt DMX-Zuleitung	2,5mm ²
Betriebstemperatur	0° - 40°C, nicht kondensierend
Gehäuse	Aluminium Strangpressprofil, RAL 9005 gepulvert
RoHS	konform
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Abmessungen	B x H x T in mm 230 x 85 x 80 (ohne Bügel)
Schutzart/Schutzklasse	IP20 / SK III
Vorsätze	<ul style="list-style-type: none">- LED-Optiken- Diffusorscheibe- Diffusorscheibe mit Wabenblendschutz- Milchglasscheibe- Milchglasscheibe mit Wabenblendschutz
Artikelnummer	L01015