


LSS



MasterGate +4

Das *MasterGate +4* ist ein universeller Konverter verschiedener Medien und Übertragungsprotokolle in der Lichttechnik. Es ist in der Lage, ankommende Daten zu routen, miteinander zu mergen und in andere Datenprotokolle zu wandeln. Das *MasterGate +4* kann dazu die Daten beliebig neu in Universen oder Subnets der unterstützten Protokolle ordnen. Dabei wird das *MasterGate +4* nur durch die technischen Vorgaben der Übertragungsprotokolle begrenzt.

Alle *MasterGate* sind mit acht Mergerpuffern ausgestattet, allerdings sind die Puffer fünf bis acht als virtuelle Mergerpuffer angelegt. Das *MasterGate +4* hingegen besitzt acht physikalische Mergerpuffer und vier zusätzliche DMX-Ausgänge. Dadurch eignet es sich besonders für den Einsatz in großen Netzwerken mit hohen Datendurchsätzen.

Das *MasterGate +4* verfügt über vielfältige Echtzeit-Monitorarstellungen, mit deren Hilfe sich die Datenströme und Datenaktivitäten im Netzwerk bequem überwachen und wenn nötig beeinflussen lassen. Das *MasterGate +4* unterstützt aktiv ein Remotemanagement und bietet eine komfortable Verify-Funktion, mit dem Einzelereignisse überwacht und akustisch gemeldet werden können. Jedes *MasterGate +4* kann optional mit DMX-Filtern ausgestattet werden, um DMX-Kreis oder -Kreisgruppen zu manipulieren. So kann das *MasterGate +4* verschiedene Test- und Messinstrumente ersetzen.

Als Besonderheit unter den Konvertern kann das *Mastergate +4* auch als Server in einem Lichtnetzwerk agieren. Zum einen kann es als Speicher in einer SPS-basierten Steuerung mit einem Digitalen Nebenpult eingesetzt werden, zum anderen verfügt es über einen Registerspeicher, in den bis zu 32 Lichtstimmungen abgelegt und abgerufen werden können.

Das *MasterGate* kann nicht nur als Server für Lichtdaten dienen. In Zusammenarbeit mit der Salzbrenner Stagetec® verfügt das *MasterGate +4* über eine Softwareschnittstelle zum Nexus-System. So wird das *MasterGate +4* zum Gateway zwischen der Licht- und Audio-Welt.

Technische Spezifikationen:

DMX-Eingänge	2x RJ45 (Neutrik EtherCon®), ESTA-Belegung / Potentialtrennung durch Optokoppler
DMX-Ausgänge	8x RJ45 (Neutrik EtherCon®), ESTA-Belegung sowie 2x DMX-THRU / Potentialtrennung durch Optokoppler
Ethernet	10/100 Base-T (IEEE 802.3u, 802.3x) / RJ45 (Neutrik EtherCon®) AutoNegotiation / Auto-MDI/MDIX
Profibus	PROFIBUS-DP (EN 50170), Sub-D Buchse 9-polig Potentialtrennung durch Optokoppler
Bedienung	Lokal: Menüsteuerung mit Dreh/Drück- Encoder und Menüdisplay Remote: Menüsteuerung mittels ConfigCore
Display	Vollgrafikdisplay 240x128 mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung Interne Temperaturkompensation
Spannungsversorgung	100 – 240V AC einphasig / 45 bis 63Hz / Leistungsaufnahme 20W Kaltgerätestecker (IEC320)
RoHS konform	Ja
Optional	DMX-Filter (Sub-D Buchse 9-polig)
Bauform	19" Einschub 2HE
Abmessungen	B x H x T in mm 449 x 205 x 85
Gewicht	2100g
Bestellnummer	5028