

LSS



MasterPanel

Tasten-Bedieneinheit für den Anschluss an PROFIBUS-DP

Das MasterPanel ist die Ausführung der im MasterGate SL integrierten Front-Bedieneinheit als eigenständiges Gerät. Primärer Einsatzzweck sind Remote-Bedienstellen im Theater, welche auf einfache Art und Weise die im MasterGate gespeicherten Lichtstimmungen abrufen können. Eine Vielzahl anderer Einsatzmöglichkeiten im Steuerungsbereich sind ausführbar, überall dort, wo einfaches Bedienen und Anzeigen notwendig ist.

Einsatzmöglichkeiten des MasterPanel sind zum Beispiel:

- zur Speicherung und Abruf von Lichtstimmungen von LSS MasterGate(s)
- als Inspizientenbedienstellen im Theater
- als Saallicht- und Tür-Bedienstellen
- einfache Auf-/Ab-Steuerungen für Hoists oder Teleskope
- als Sonder- und Notbedienstellen
- beliebige andere Anwendungsgebiete am PROFIBUS

Features:

- 32 Tasten (1...32) mit integrierter gelber und grüner LED
- 6 Sondertasten +/-/DIM/SAVE/TIME/CLR mit integrierter blauer LED
- steckbare Controller-Baugruppe, dadurch Sonderausführungen des Tastenfeldes auf Anfrage möglich
- Anzahl der Geräte am Bus durch PROFIBUS begrenzt (max. 125), Funktionen in SPS indiv. programmierbar
- PROFIBUS-Adresse über Hex-Schalter einstellbar
- keine geräteinterne Programmierung nötig
- GSD-Datei verfügbar
- Standard PROFIBUS-DP Slave, alle Baudraten 9600...12MBd

Prozessor	Infineon XC164
Schnittstellen	PROFIBUS-DP (Sub-D Buchse 9-polig)
Spannungsversorgung	7,5...25V / ca. 330... ca. 100mA
RoHS-konform	ja
Abmessungen	B x H x T 250 x 126 x 58
Gewicht	1,1 kg
Bestellnummer	5026