

LSS



PowerDim

Der LSS PowerDim ist ein mobiler, dezentraler Dimmer mit bis zu sechs Dim/NonDim- und 6 Non-Dim-Kreisen mit einem Leistungsspektrum von 3kVA oder 5kVA und einer optionalen Leistungsumschaltung. Die Dimmer können wahlweise mit Ethernet oder DMX angesteuert werden und unterstützen vollständig RDM. Der LSS PowerDim besitzt eine zuschaltbare Grundlast, einstellbare Ein-/Ausblendzeiten und Dimwerte, 8/16Bit-Ansteuerung, 13 Dimmerkurven und eine Bypass-Schaltung für die Dimmerkreise bei Vollast. Jede Phase wird stromüberwacht und kann bei Überlast automatisch abgeschaltet werden. Der LSS PowerDim ist in ein eloxiertes Strangpressprofil aus Aluminium eingebaut, dessen einzigartige Wärmeleitfähigkeit eine lüfterlose Konvektionskühlung ermöglicht. Der Dimmer kann mit allen üblichen Steckverbindern bestückt werden.

Leistungsspezifikationen:

- Bis zu 6 Dim/NonDim-Kreise
- Bis zu 6 NonDim-Kreise
- 3kVA / 5 kVA Leistung pro Lastkreis
- Leistungsumschaltung 3kVA / 5kVA via DMX-Adresse, unter Vollast und ohne Wechsel Steckverbinder möglich
- Bypass-Funktion für Verlustminderung der Dimmerkreise bei maximaler Last
- 8Bit / 16Bit-Ansteuerung
- Interne zuschaltbare Grundlast
- 13 hinterlegte Dimmerkurven
- Einstellbare Ein-/Ausblendzeiten
- Interne Strommessung (Einzelphase/Summe) inkl. Spannungs- & Frequenzüberwachung, automatische Abschaltung einstellbar
- Ansteuerung über Ethernet oder DMX
- Steuerung inkl. Ethernet/DMX-Knoten, und fernkonfigurierbar
- einsetzbar als RDM Proxy
- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil
- Lüfterlose Kühlung über Gehäuse

Technische Spezifikationen:

PowerDim Prozessor

Allgemeine Daten

Anzeige	Textdisplay mit 20x4 Zeichen und weißer Hintergrundbeleuchtung
Statusanzeige	3 LEDs: 1x Versorgungsspannung, 1x Fehler, 1x Netzwerkaktivität
Diagnose-Anzeige	Rotierende Anzeige verschiedener Geräteparameter während des Betriebs
Monitoring-Anzeigen	Diverse Anzeigen von Events und Einstellungen sowie Datenverkehr und Merging
Ansteuerung	8-Bit/16-Bit, manuell einstellbar
Stromkreisüberwachung	Überlastschutz mit Einzelphasenüberwachung, manuelles Einstellen der max. Last pro Phase und max. Gesamtlast
Verhalten bei Übertemperatur	- Warnung und Abschaltung - Schwellenwerte manuell einstellbar
Bedienung	Lokal: Menüsteuerung mit Encoder und Menüdisplay Remote: Konfiguration mittels ConfigCore

Schnittstellen

DMX-Schnittstellen	DMX-Out: 2x 5 polig XLR DMX-In: 1x 5polig XLR, HTP DMX-THRU: 1x 5polig XLR (ISOLATED nach ANSI E1.11 A1)
Ethernet Schnittstelle	1x RJ45 10/100 Mbit/s, Übertragungsgeschwindigkeit und automatische Erkennung manuell einstellbar
Unterstützte Netzwerkprotokolle	sACN, RDM, Art-Net, AVAB-IPX, AVAB-UDP, Shownet

Dimmerfunktionen

Betriebsarten	- Phasenanschnittsdimmer für alle Glühlampen, Halogenleuchten und konventionelle Transformatoren - Umschalten für elektronische Vorschaltgeräte mit manuell einstellbare Schaltpunkte - Immer-an bei direkter Nennleistung
Dimmerkurven	- Global oder Einzelkreis Einstellung - zuschaltbare Grundlast - 8Bit/16Bit Ansteuerung - 13 Dimmerkurven - Einstellbare Ein- und Ausblendzeiten - Einstellbare minimale und maximale Dimmwerte - Bei Empfangsausfall Off, Hold und einstellbare Backup-Werte

PowerDim

Relais

Schaltspannung	max. 440V AC	
Schaltstrom	AC3-Betrieb ($\cos\varphi=0,45$) nach DIN EN 60 947-4-1	16A/230V AC
	AC1-Betrieb ($\cos\varphi=0,8$) nach DIN EN 60947-4-1	16/20A/230V AC
	Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1	16/20A/250V AC (220 μ F)
Schaltleistung	Minimale Schaltleistung	100mA/12V AC 100mA/24V AC 7mA/24v AC
	Maximale Schaltleistung	13kVA
Lebensdauer (Schaltspiele)	Mechanisch:	$>10^6$
	Elektrisch (DIN IEC 60947-4-1):	
	AC1 (240V/ $\cos\varphi=0,8$):	$>10^5$
AC3 (240V/ $\cos\varphi=0,45$)	$> 3 \times 10^4$	

Steckverbinder Einspeisung

Je nach Leistungsdaten erfolgt die Einspeisung über Harting Steckverbinder 400V/35A oder 400V/63A.

Steckverbinder Last

- Steckverbinder 3-polig + PE (230 – 400V/10A) für LL-Kreise
- Steckverbinder 4-polig + PE (230 – 400V/10A) für LL-Kreise
- Multicore-Steckverbinder 6-polig + PE (400 – 690V/35A) für 3x5kVA
- Multicore-Steckverbinder 16-polig + PE (250V/16A) für 3x3kVA
- Schuko (230V/16A) 2-polig + PE (253V/16A) für 3kVA
- DBS 2-polig + PE (230V/16A) für 3kVA
- DBS 2-polig + PE (230V/26A) für 5kVA

Die Art, Größe und Anzahl der Anschlüsse zur Versorgung von Scheinwerfern kann projektspezifisch angepasst werden. Sie unterliegen aber grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften und den physikalischen Gegebenheiten.

Geräteabsicherung

Alle Lastanschlüsse werden mit LS-Schalter (MCB) oder LS-FI Schalter (RCBO) abgesichert.

Elektrische Kennzahlen

Verlustleistung dimmbare Kreise bei 100% Ansteuerung und Nennlast	5kVA: <65W 3kVA <35W
Risetime	180µs
Mindestlast	Nicht erforderlich

Allgemeine Daten

EMV-Standards	EN 55022, class B, FCC part 15, level B
Einspeisung	400V/50Hz
Stromaufnahme	max. 50A pro Phase
Betriebstemperatur	0° - 60°C
RoHS konform	Ja
Material	Aluminium
Bauform	Kanal
Einbauposition	Horizontal oder Vertikal
Farbe	Schwarz eloxiert
Abmessungen	(L x H x T mm) 1604 x 210 x 250 Einzelgerät Der <i>PowerDim</i> ist an größere Längen anpassbar.
Gewicht	abhängig von Größe und Bestückung, Vollausstattung Einzelgerät 47kg

Artikelnummern

Artikelnummer	Beschreibung
L02011-11	6x 3kVA Dim/NonDim auf Schuko, Einspeisung 400V/32A
L02011-12	6x 3kVA Dim/NonDim auf Schuko und parallelen MultiCore, Einspeisung 400V/32A
L02011-13	6x 3kVA Dim/NonDim auf MultiCore, Einspeisung 400V/32A
L02011-14	6x 3kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf Schuko, Einspeisung 400V/32A
L02011-15	6x 3kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf Schuko und MultiCore, Einspeisung 400V/32A
L02011-16	6x 3kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf MultiCore, Einspeisung 400V/32A
L02011-17	6x 3kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf Anschlussklemmen, Einspeisung 400V/32A
L02011-18	6x 3kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf Schuko und LL-Heizwendel, Einspeisung 400V/32A
L02011-31	6x 5kVA Dim/NonDim auf DBS, Einspeisung 400V/63A
L02011-32	6x 5kVA Dim/NonDim auf DBS und parallelen MultiCore, Einspeisung 400V/63A
L02011-51	6x 3kVA / 5kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf DBS/Schuko, umschaltbar, Einspeisung 400V/63A
L02011-52	6x 3kVA / 5kVA Dim/NonDim & 6x 3kVA NonDim auf DBS/Schuko und parallelen MultiCore, umschaltbar, Einspeisung 400V/63A