

LSS



LSS Versatzkästen

LSS Versatzkästen werden ganz individuell kunden- und objektspezifisch angefertigt und sind für die Wand-, Decken- und Traversenmontage vorgesehen. Um eine große Robustheit zu gewährleisten, bestehen die Versatzkästen aus 1,25mm Stahlblech und werden in einer Farbe nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung verfügt über erstklassige Eigenschaften der Oberfläche hinsichtlich: Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Korrosionsschutz und optischer Ansprüche. Die Deckel der Kästen sind mit einer elastischen Dichtung versehen, damit erfüllen LSS Versatzkästen die Vorgaben der Schutzarten IP 44 bis IP 54 (abhängig von eingebauten Geräte und Anschlüsse).

Für Kabel und Leitungen werden Kabelverschraubungen in den notwendigen Durchmessern mit integrierter Zugentlastung am Gehäuse ausgeführt. Die Anzahl und Art der Steckverbindungen werden nach den Angaben der Kunden ausgeführt und auf Klemmen im Inneren des Gehäuses verdrahtet. Selbst die Montage von LSS Blaulichtleuchten ist auf Versatzkästen möglich.

Alle Versatzkästen verfügen über einen Schutzleiter und einen Potentialanschluss. Meldeleuchten werden als LED-Leuchten ausgeführt, was eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig geringer Wärmebelastung garantiert.