

LSS



ipMaster

Die Open-Source-Firewall für den Theater- und Studiobereich

Anwendungsgebiete:

- Remotemanagement für Studioteknik
- universelle Firewall für Firmen mittlerer Größe
- Steuerung und Überwachung von APC-USV's

Leistungsmerkmale:

- flexible Netzwerkkonfiguration (rot/grün/blau/orange)
- einfache Administration durch Web Interface, SSL-Support
- WAN interface mit: DHCP client, PPPoE, PPTP, static IP und vielen anderen Schnittstellen
- VPN mit IPSEC, X.509-Zertifikaten (net-to-net oder RoadWarrior) mit integrierter CA
- Block Out Traffic (Filterung von Zugriffen nach außen)

CPU	AMD Geode LX800 mit 500MHz
System Harddisk	CompactFlash 512MB
Ethernet	2x 10/100 Base-T (IEEE 802.3u, 802.3x) / RJ45 / Auto-Negotiation Auto-MDI/MDIX / „grüne“ Schnittstelle front-, „rote“ Schnittstelle rückseitig
Display	blaues Textdisplay 20x 4 Zeichen mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Anschlüsse	Vorderseite: 1x USB2.0 / COM1 (RS-232) / Ethernet / 2x PS/2 / Resettaster Rückseite: 1x USB2.0 / COM2 (RS-232) / Analog-VGA / 24V-I/O / Ethernet
Spannungsversorgung	100...230V AC einphasig / 47...63Hz / Leistungsaufnahme 20W Kaltgerätestecker (IEC320)
RoHS-konform	ja
Abmessungen	B x T x H 448 x 220 x 44mm (19" / 1 HE)
Gewicht	1,9 kg (ohne Anschlusskabel)
Lieferumfang	ipMaster (19" / 1 HE) / Kaltgeräteanschlusskabel 1,8m / Software-CD
Bestellnummer	5007